

Bauwerksabdichtungen



Rebond KMB

Mehrere Jahre liefen die Entwicklungsarbeiten für das neue Reaktivbitumen Rebond KMB und die KBS-Spezialspritzanlage. Besonders stolz sind wir daß uns eine rein österreichische Lösung mit der Firma VIALIT Asphalt aus Braunau gelungen ist.

Mehrere 1000 t wurden bereits im In- u. Ausland erfolgreich verarbeitet. Positive Prüfgutachten des österr. Kunststoffinstitutes OFI in Wien sowie die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für KMB liegen vor.

Materialeigenschaften

- auch auf feuchtem Mauerwerk- und frisch entschalten Betonuntergründen zu verarbeiten
- einzigartige Rissüberbrückung
- ohne Gewebeeinlage bei 7 bar Druckwasserdicht
- Chemikalien u. Verseifungsbeständig
- nachfließen im Regenfall (je nach Umgebungstemperatur)
- da das Material sofort reagiert und standfest auf der Wand bleibt können in kurz aufeinanderfolgenden Arbeitsgängen Schichten bis 5 mm aufgespritzt werden.
- Einbindung aller Details in die Flächenabdichtung, wie Rohrdurchführungen, Fugenabdichtungen
- Putzschicht auf dem Mauerwerk ist nicht mehr nötig (bedingt einen Mehrverbrauch an Rebond KMB)